



MAJOR



135 lm/watt		80 000 heures		gradable 0-10V d'origine		Compatible avec l'écosystème GreenSwitch				
100W	150W	200W	240W	135 lm/W	4000K	compatible avec GreenSwitch		LED SMD 2835		
IP65	IK08	Design fin et compact <i>faible encombrement</i>		UGR < 26 <i>selon utilisation</i>		driver LIFUD		IRC 70	850°	
gradable 0-10V <i>d'origine</i>		120° / 90° / 60° <i>éclairage</i>			PF 0.90	AC100-240V		utilisation -30 / +50°C		
80 000 heures		L80 à 25°C		garantie 5 ans		EN62471 -RG1-		RoHS <i>compliant</i>		

MATÉRIAUX

Corps aluminium, anti-corrosion, design fin et compact, grande légèreté et dissipation thermique maximale. LED SMD haute efficacité. Eclairage 60°, 90° et 120°.

Les fonctionnalités GreenSwitch

Communication BLE
Pilotage par application
Groupe de luminaires
Création de scénarios
Gradation manuelle ou automatique

Détection infrarouge
3 états avec préavis d'extinction
Compensation à la lumière du jour



Détecteur

Technologie infrarouge installation centrale plug & play, quart de tour. Ecosystème GreenSwitch intégré.


HBDSMIR
à commander séparément



Références	Watts	Eclairage	Efficacité	Lumens	Gradation	Kelvins	Colisage	Protection	Poids
HB100MAJ090N	100W	90°	135 lm/W	13 600 lm	0-10V d'origine	4000K	Vente à l'unité - Master carton x2 pièces	IP65 - IK08	2.00 Kg
HB100MAJ120N		120°							
HB150MAJ090N	150W	90°		20 400 lm					3.00 Kg
HB150MAJ120N		120°							
HB200MAJ060N	200W	60°		27 200 lm					3.00 Kg
HB200MAJ090N		90°							
HB200MAJ120N		120°							
HB240MAJ090N	240W	90°	32 400 lm						

DIMENSIONS




Puissance	Dimensions	
	ØA	B
100W	Ø260	
150W	Ø300	183
200W	Ø340	



N : 4000K 060 : éclairage 60° 090 : éclairage 90° 120 : éclairage 120°

Etrier aluminium orientable 45° pour toutes puissances

HBETRIER



www.airisled.fr - ESHOP 24/7

Retrouver toutes nos références, documents et catalogue sur notre ESHOP AIRIS FRANCE SAS : 2, impasse de la Source, 13770 VENELLES • 04 42 96 06 66. Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.