



FICHE TECHNIQUE

NEO

ALUMINIUM		ANTI-ÉBLOUISSEMENT		3 MONTAGES POSSIBLES	
3000K / 4000K / 5000K <i>sur bouton switch</i>		10 / 12 / 15 Watts <i>sur bouton switch</i>			
3 montages possibles <i>plafond / pendant / tracklight</i>		IP20	SDCM < 3	IK06	
accessoires <i>à commander séparément</i>	éclairage 60°	IRC > 80	PF 0.90	650°	
non gradable <i>d'origine</i>	flicker free		finition <i>blanc ou noir</i>		
AC200-240V	utilisation -20 / +45°C	ENG2471 -RG0-			
50 000 heures	L80B20 à 25°C	garantie 5 ans	RoHS <i>compliant</i>		



Références	Watts	Lumens <i>max</i>	Kelvins	Colisage	Eclairage	Protection	Finition	Poids
DL15NEO01CCT	Puissance ajustable 10W 12W 15W	10W 1000 lm	CCT changing <i>sur bouton switch</i> 3000K 4000K 5000K	Vente à l'unité - Master carton x24 pièces	60°	IP20	Blanc	0.54 Kg
DL15NEO02CCT		12W 1200lm					Noir	
		15W 1500 lm						

CCT : CCT changing 3000K / 4000K / 5000K

01 : finition blanc

02 : finition noir

LES ACCESSOIRES	LES DIFFERENTS MONTAGES	DIMENSIONS
<p>Support de fixation plafond orientable pour NEO</p> <p>NEO01PLAFOND <i>Finition blanc</i> - NEO02PLAFOND <i>Finition noir</i></p>	<p>Avec le support de fixation plafond orientable pour NEO</p>	<p>CCT changing</p>
<p>Support de fixation pendant 1 mètre de câble pour NEO</p> <p>NEO01PENDANT1M <i>Finition blanc</i> - NEO02PENDANT1M <i>Finition noir</i></p>	<p>Avec support de fixation pendant 1 mètre de câble pour NEO</p>	
<p>Support pendant pour rail 3 allumages 1 mètre de câble pour NEO</p> <p>NEO01TRACK1M <i>Finition blanc</i> - NEO02TRACK1M <i>Finition noir</i></p>	<p>Avec support pendant pour rail 3 allumages 1 mètre de câble pour NEO</p>	

Type de pose	Dimensions en mm				
	A	B	C	D	E
Saillie	65	-	180	-	-
Patère orientable	65	231	180	105	-
Pendant	65	-	180	105	1000
Pendant sur rail	65	-	180	-	1000

Les accessoires sont à commander séparément