



FICHE TECHNIQUE



ANTI-ÉBLOUISSEMENT			ECLAIRAGE MODULABLE			REFLECTEUR ALUMINIUM		
13W	18W	25W	35W	anti-éblouissement	réflecteur interchangeable	éclairage 80°		
IP54	IK06	non gradable d'origine	finition blanc & noir	réflecteur à commander séparément		3000 / 4000 / 5000K CCT changing		
IRC > 80	PF 0.90		AC200-240V	alimentation gradable à commander séparément			utilisation -20 / +45°C	
850°	EN62471 -RG0-	50 000 heures	L80B10 à 25°C	garantie 5 ans	RoHS compliant			



Références	Watts	Lumens	Kelvins	Courant	Finition	Colisage	Gradation	Protection	Poids
DL13M13W	13W	970 lm		300 mA					0.26 Kg
DL13M13N		980 lm							
DL18M16W	18W	1944 lm	4000K 5000K 3000K	450 mA	Blanc	Vente à l'unité - Master carton 13W x36 pièces	Non gradable d'origine -	IP54	0.65 Kg
DL18M16N		1954 lm							
DL18M18N		-							
DL25M16W	25W	2565 lm	CCT changing	600 mA		Master carton 18W 25W 35W x12 pièces	Driver gradable Dali Push Dim 1-10V à commander séparément	IK06	0.65 Kg
DL25M16N		2575 lm							
DL25M18N									
DL35M18N		3700 lm							
DL18M16CCT02	18W	1954 lm	CCT changing	450 mA	Noir				0.65 Kg
DL25M18CCT02	25W	2575 lm		600 mA					1.08 Kg

LES REFLECTEURS

Réflecteur chrome

DLM16AB
6 pouces
-
DLM18AB
8 pouces



Réflecteur noir

DLM16N
6 pouces
-
DLM18N
8 pouces



Réflecteur blanc

DLM16BL
6 pouces
-
DLM18BL
8 pouces



LES REFLECTEURS

Compatible avec nos alimentations gradables et radio-fréquence.



Dimensions en mm	13W	18W	25W	18W	25W	35W
	3 pouces		6 pouces		8 pouces	
ØA	Ø110	Ø172	Ø228			
B	54	90	99			
encastrement	Ø90~95	Ø150~165	Ø200~210			

MATÉRIAUX

Corps en alliage d'aluminium, finition blanc ou noir. Eclairage homogène et doux. Led SMD haute efficacité. Réflecteur en alu brossé interchangeable : finition chrome, noir ou blanc. **Réflecteur alu brossé monté de série.**

