

gamme
MODU-LINE

Centres commerciaux, supermarchés Longs couloirs Vitrines



MATÉRIAUX

Corps en alliage d'aluminium et diffuseur PMMA, finition blanc ou noir. Luminaire léger pour une installation rapide. Puissance ajustable sur bouton switch. Led haute efficacité (160 lm/Watt) pour un éclairage parfaitement homogène.

Le luminaire MODU-LINE possède une modularité incomparable : il s'encastre facilement dans le rail 3 allumages pour créer des lignes lumineuses étendues (jusqu'à 90 mètres). En aluminium et diffuseur PMMA, il diffuse une lumière puissante et homogène, ajustable pour une parfaite maîtrise de l'éclairage. Pratique, léger pour une pose facile, il propose aussi d'intégrer des tracklights pour nuancer éclairage de nappe et éclairage d'accentuation. Disponible en 1500 mm uniquement.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



160 lm/w

Durée de vie
L80B10 à 25°C

Garantie 5 ANS

éclairage
MODULABLE

puissances
AJUSTABLES

DALI
en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

35 / 40 / 45 / 50W
en 1500 mm

160
lm/W



90°

IK08

IP20

diffuseur
PMMA

compatible avec la
gamme tracklight

AC220-240V

UGR
< 22

IRC
> 80



85°

50 000
heures

L80B10
à 25°C

utilisation
-25 / +60°C

RoHS
compliant

garantie
5 ans




RAIL


Rail 3 circuits, courant max de 10A pour une pose de 60 luminaires MODU-LINE en 1500 mm. Finition blanc ou noir (voir page 43). Rail compatible avec l'ensemble de notre gamme de tracklights.

LES OPTIONS

Finition
blanc ou noir
Eclairage
90° ou 60°
Temp. de couleur
2700K / 3000K / 4000K
5000K / 5700K / 6000K



RAIL 3 allumages
kit de suspension
classique
pour rail
Alimentation
droite ou gauche





LUMINAIRE
Installation
rapide sur
«lock»

DIMENSIONS

Longueurs	Dimensions en mm	
	A	B
1500 mm	60	10

ANGLES D'ÉCLAIRAGE



Possibilité d'alterner éclairage de nappe et éclairage d'accentuation en insérant des tracklights. Placement libre.

Références	Watts	Lumens	Kelvins	Protection	Angle d'éclairage	Installation sur rail	Poids
TR50CT15N90	35 / 40 / 45 / 50W sur bouton switch	de 5600 à 8000 lm	4000K 3000K	surcharge - surtension 2.5 kV	90°	rail 3 circuit applique / suspension / encastré	1.13 Kg

W : 3000K N : 4000K